BUDVAR

fenêtres plus durables que les autres

T-Comfort – couleur noir lisse

FENÊTRES CLASSIQUES POUR TOUS TYPES DE MAISONS

T–PASSIVE CLASSIC

T-Passive Classic

NORMES EUROPÉENNES | CLASSE S | TITANIUM TECHNOLOGY | ABSENCE DE PLOMB

T-Comfort – couleur noyer

T-Passive Classic – pourquoi choisir ces fenêtres ?

T-Passive Classic – système de profilés de fenêtres de forme arrondie, d'une élégance simple et intemporelle. Ces fenêtres, conçues pour être installées dans des maisons individuelles et des immeubles, offrent un excellent rapport qualité/prix.

Des fenêtres plus durables – système à 7 chambres, épaisseur de dormant de 70 mm

Une technologie innovante à base de dioxyde de titane, la Titanium Technology, permet de fabriquer des profilés PVC de qualité, qui ne contiennent pas de stabilisants à base de plomb ni autres composés de métaux lourds. Les profilés T-Passive Classic fabriqués selon la Titanium Technology se distinguent par une grande rigidité et par une résistance élevée à la décoloration et à l'action des rayons du soleil.

Clip d'installation d'un troisième joint – système de montage breveté améliorant la performance énergétique des fenêtres

Une fenêtre équipée de 2 joints seulement, ou de 3 joints ? Vous pouvez, si besoin, reporter cette décision ! Un clip spécial permet en effet la pose ultérieure d'un troisième joint d'étanchéité sur les fenêtres T-Comfort, sans les démonter. Vous pouvez ainsi améliorer les performances thermiques de vos fenêtres à chaque étape de leur cycle de vie.

T-Comfort – couleur noyer

Écologie

Les fenêtres T-Passive Classic sont dotées d'un certificat attestant l'absence de plomb, cadmium ou autres métaux lourds. En choisissant nos fenêtres, vous contribuez à la réduction des effets environnementaux négatifs résultant de la présence de métaux lourds contaminants.

Design classique

Un design caractérisé par une forme géométrique simple et épurée, aux profilés non-alignés.

22 couleurs au choix

Du blanc classique aux nuances terre très en vogue – 1 face et 2 faces.

Soudure invisible

La nouvelle soudure est un raccord d'angle élégant et techniquement parfait, sans cordon de soudure, dont la résistance mécanique dépasse largement celle des soudures standard.*

Profilé en PVC teinté dans la masse

Nous vous proposons une gamme de 4 couleurs de noyaux de profilés, visibles en position ouverte, correspondant toujours à la couleur du plaxage : blanc, caramel, brun et gris anthracite.

* Ceci concerne les fenêtres en couleur.

Créez vous-même votre fenêtre

1 Optimisez les performances thermiques de votre fenêtre

Super-isolante

Standard +

Standard

NOMBRE DE VITRES		
3	2	2
NOMBRE DE JOINTS		
3	2	2
COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE DU VITRAGE (Ug)		
0,6 W/m²K	1,0 W/m²K	1,1 W/m²K
INTERCALAIRE WARM EDGE		
✓	✓	×

* Valeur Uw calculée conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour la fenêtre référentielle à 1 ouvrant, ayant des dimensions 1230 mm x 1480 mm.

2 Choisissez le type de dormant



Dormant rénovation 30 mm / 52 mm



Dormant standard



Monobloc

3 Déterminez le niveau de sécurité



1 gâche
anti-dégondage

2 gâches
anti-dégondage



Ferrure RC1



Ferrure RC2

4 Trouvez la couleur parfaite pour vos fenêtres

GROUPE I

- pin polonais G4301-G7
- noir lisse F4466062 (bestseller)
- noyer UK103-Z8
- anthracite lisse KDB74-F7 (bestseller)
- chêne doré UK101-Z8
- anthracite structuré KDB74-Z8
- plaxage blanc WAQ50-Z6
- chêne normand A1002-Z3 (bestseller)
- blanc

GROUPE II

- gris argent KACV8-Z8
- pin vintage B2303-G7
- chêne fumé UR401-Z8
- asteroid basalt DB703
- sapelli UR602-Z8
- sapin de Douglas G0502-Z8
- chocolat NDS62-Z8
- blanc crème YEM69-Z8

GROUPE III

- gris clair KADF9-Z8
- vert foncé GAP45-Z8
- gris gelé KADF8-Z8
- argent clair SS101-89
- chêne brun UQ901-Z8

bestseller — Notre best-seller

T-Comfort – couleur douglaisie

5 Sélectionnez la poignée

or f4

- blanc
- argent f1
- or f4
- blanc crème
- brun
- noir

Poignée Standard

acier f9

- blanc
- argent f1
- or f4
- acier f9

Poignée HOPPE Atlanta Secustik®

noir mat

- blanc
- argent f1
- or f4
- acier f9
- noir mat

Poignée HOPPE Toulon SecuForte®

6 Choisissez le type de verre le plus approprié

- à basse émissivité
- feuilleté (laminé)/anti-effraction
- ornemental
- anti-solaire
- phonique
- avec croisillons

T-Comfort – couleur douglaisie

7 Ajoutez des accessoires complémentaires

Aérateurs



Volets roulants

Pièces d'appui

8 Assurez-vous que les fenêtres sont correctement installées !

Cher Client, pour une utilisation de vos fenêtres en toute sécurité et sans problèmes pendant de longues années, les paramètres techniques restant inchangés, assurez-vous qu'elles sont correctement installées !

Le présent document ne constitue pas une offre commerciale au sens du Code civil et est uniquement un document d'orientation. Budvar se réserve le droit d'apporter des modifications d'ordre technique. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression ou d'inexactitudes. Nous nous réservons le droit de propriété et d'auteur sur le présent matériau. Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement écrit préalable, est interdite.

BUDVAR

www.budvar.fr

Consultez nos conseils sur la page

www.budvar.fr/category/conseils

et les contenus publiés sur les réseaux sociaux :

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, Pologne
adresse de correspondance: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, Pologne
tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail : fenetres@budvar.fr

UP_TPC_PL_10042020_V1.0